



Dificonsa

## Difiseal Top Coat

Sellador único con una combinación de litio y otros materiales de diseño para formar un sello protector en concreto pulido o con su textura normal de acabado.

  
Difiseal Top Coat

Bajo Olor – En conformidad con VOC – Fácil de aplicar  
– Secado rápido

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**DIFISEAL TOP COAT** puede ser aplicado a concreto ya existente que se haya curado. Las estructuras deben ser estructuralmente sólidas y limpias.

Elimine todo aceite, grasa, antiadherentes, y agentes curadores. Siga el método apropiado de limpieza neutralizando cuidadosamente y enjuagando con agua limpia.

### COLOCACIÓN

1. El promedio de rendimiento dependiendo de la porosidad es de 8 a 16 M2 por Litro
2. Aplique con un rociador de baja presión y una fibra micro. Un trapeador sintético sin pelusa también se puede usar. No atomice el producto.

### APLICACIÓN

1. La superficie debe estar limpia, seca y libre de todo contaminante ajeno.
2. Use un rociador de bomba adaptado con una punta de 0.5 gpm. Importante, siempre haga una pequeña prueba en un lugar no visible antes de comenzar el proyecto para asegurar la compatibilidad de todos los productos, resultados y aprobación. Cada losa es diferente y los resultados del producto pueden variar dramáticamente de losa en losa. Use precaución ya que la superficie puede ser resbalosa cuando haya suciedad, aceite, agua, detergentes o cualquier otro contaminante.

Proteja el área de prueba de humedad por 72 horas después de aplicar el producto. El siguiente rendimiento y aplicación se le ofrece para estimar nada más. Los resultados pueden variar de losa en losa y aplicación del producto.

3. Ligeramente moje una microfibra con **DIFISEAL TOP COAT** y escurra el exceso, dejando la microfibra húmeda.
4. Trabajando de una junta de control a otra, rocíe una capa fina de **DIFISEAL TOP COAT** a una sección pequeña del piso usando un rociador de bomba adaptado con punta de 0.5 gpm.
5. Usando la microfibra húmeda, de inmediato extienda el producto usando presión firme hacia abajo para producir una capa fina y uniforme. Extienda el producto lo más que pueda siempre dejando las orillas húmedas. Aplicado de manera debida, **DIFISEAL TOP COAT** se seca rápidamente. Deje de extender cuando se empiece a secar. Tenga cuidado de no sobreponer o recargar el producto durante la aplicación.
6. Permita secar de 20 a 60 minutos dependiendo de la temperatura.
7. Una vez seco, se puede pulir usando un pulidor con una fibra para alto brillo. Adicionalmente el pulidor calienta el **DIFISEAL TOP COAT** para fundir y entrecruzar con el cemento para durabilidad y longevidad. Al pulir la superficie la temperatura inmediatamente después de pasar la maquina debe llegar a 90-95°F (32-35°C) para asegurar los mejores resultados.
8. Repita pasos 1-5 hasta lograr los resultados deseados. Pulir el piso entre capas. Aplique hasta 3 capas para obtener el máximo brillo.
9. Bajo condiciones típicas la superficie estará lista para tráfico dentro de una hora de haber pulido la superficie. Proteja del agua por 72 horas.

10. Temperatura: Para aplicación debe estar entre 50-100°F (4-38°C).

11. Si **DIFISEAL TOP COAT** se usa sobre colorantes en base a ácidos, el concreto se debe neutralizar por completo antes de aplicar **DIFISEAL TOP COAT**. La aplicación se puede empezar en cuanto la superficie este seca y libre de todo contaminante y charcos de agua. Todo residuo de tintes, colorantes, productos de limpieza así como cualquier otro producto que se haya usado ya sea sobre la superficie que va a recibir el tratamiento o a los alrededores deben ser removidos.

#### Precaución:

1. Para uso interior solamente.
  2. Asegúrese que todas las superficies que no se vayan a tratar, por ejemplo, pero no limitado a, vehículos, plantas, edificios, y todo lo alrededor se protejan de rocío excesivo, salpicones, y áreas que no se van a tratar con **DIFISEAL TOP COAT**.
  3. Use polietileno o algún otro material protector. No aplicar a superficies congeladas, sucias o donde haya charcos de agua.
  4. Contiene: líquidos propios base de agua lo cual es lechoso con un olor de amonio leve. PUEDE CAUSAR IRRITACION A LOS OJOS Y LA PIEL. Evite contacto con los ojos. Use gafas de seguridad o gafas protectoras dependiendo de la aplicación que se vaya a usar. Evite contacto prologando con la piel. Si la piel es sensible o se irrita, use guantes. No inhalar la neblina. Puede causar irritación respiratoria así que use NIOSH respiratorio aprobado si es necesario. Lávese cuidadosamente después de uso. Mantenga buena ventilación adentro. Desechar de acuerdo a las normas locales estatales y federales.
  5. Mantenga fuera del alcance de los niños.
- NOTAS DEL ESPECIFICADOR: (A) Asegúrese de proteger el piso durante la aplicación (B) Incluya el uso de una barrera de vapor durante construcción al piso para prevenir penetración de humedad por debajo del concreto o mampostería.

**Limpieza:** Antes de que se seque el producto, use agua limpia para lavar sus herramientas. Limpie ventanas, aluminio, y cualquier superficie que se haya rociado excesivamente con agua limpia.

Resultados finales: Una vez secado, el piso esta listo para uso, sin embargo durante los próximos 7 días se desarrollara más impermeabilidad. Superficies de concreto ya endurecidas y lisas deberán exhibir una disminución en absorción de agua y el brillo deseado una vez seco. Las superficies lisas serán más resbalosas cuando se mojan.

**Mantenimiento:** Barrer diariamente con una microfibra o trapear en seco. Cuando sea necesario, use un pulidor de alta velocidad para refrescar el brillo. Aunque **DIFISEAL TOP COAT** mejora la resistencia del concreto contra las manchas, ácidos concentrados como

comida pueden grabar y manchar el piso.

Limpie todos los derrames lo antes posible. Se puede usar diariamente. No use otros detergentes, incluyendo esos disponibles para venta y detergentes comunes puesto que contienen un pH más alto y le quitara el brillo al piso. Siempre pruebe el limpiador antes de uso. Si se desean otros tratamientos al piso póngase en contacto con **Dificonsa**.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si se ingiere, busque atención médica de inmediato. Tome grandes cantidades de agua o leche. NO TRATE DE VOMITAR.

Lávese los ojos de inmediato por 15 minutos en agua clara y corriente mientras se sostiene los párpados abiertos.

Busque atención médica de inmediato.

Contacto con la piel: Lave las áreas afectadas con agua y jabón. Si continúa la irritación, busque atención médica.

Inhalación: Lleve a la persona al aire libre. Lave la boca y pasajes nasales con agua repetidamente. Si persisten las dificultades en respiración, busque atención médica.

#### GARANTIA

**Dificonsa** garantiza que a la hora y el lugar del embarque nuestros materiales serán de alta calidad y conformarán sin especificaciones publicadas y en vigor de acuerdo a la fecha de aceptación del pedido.

#### AVISO LEGAL

El contenido de esta información se ha incluido para propósitos nada más de ilustración y al leal de nuestro saber, fiable y acertado. Desde luego **Dificonsa** no puede dar una garantía de los resultados o asumir obligación o responsabilidad en conexión con el uso de esta información.

**Dificonsa** no tiene control sobre el uso del consumidor, le es recomendado que pruebe el producto para determinar si es lo adecuado para y/o la información es válida para la circunstancia.

La responsabilidad es del arquitecto, el ingeniero o el dueño del diseño, la aplicación e instalación de cada producto. El especificador de la construcción y el usuario deben determinar el producto adecuado y la instalación de tal y asumen responsabilidad con ello.